

ШАМ - 0,5

Описание

Металлический шкаф для документов ШАМ - 0,5.

Размер: 930x850x500.
Срок службы: 10 лет.
ГОСТ 16371-2014

Шкаф для документов имеет одну секцию (868x850x360 мм.). Секция имеет две двери (835x385 мм., 835x398 мм.), с ребром жесткости на каждой (680x50 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли. Дверь шкафа оборудована ригельным замком на 2 ригеля (424x5 мм.). (В комплекте к шкафу идет 2 ключа PAKS LOCKS)

Секция содержит одну полку 850x450 мм., с ребром жесткости (15x25 мм.).

Поверхность крыши 853x501 мм., оборудована кромками (лицевая (выполненная методомгиба с упором (10 мм.) под закрывание дверей) 33 мм., задняя (методомгиба) 33 мм., боковая (методом резки) 31 мм.).

Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).

При сборке используются винты самонарезающие с пресс- с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8 - 11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.

№	ШАМ-0,5	930x850x500
1	Количество секций,шт	1
	Внутренние размеры отделения(ВхШхГ), мм	868x850x360
2	Количество дверей,шт	2
	Размер правой двери (ВхШ),мм	835x385
	Размер левой двери (ВхШ),мм	835x398
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (ВхШ),мм	680x50
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	-
	Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм	-
3	Количество полок	1
	Размеры полки(ШхГ), мм	850x450
	Размер ребра жесткости полки(ШхВ), мм	15x25
4	Количество замков, шт	1
	Количество ключей, шт	2
	Ригеля к замку-ручке, шт	2
	Длина ригеля, мм	424
	Сечение ригеля (d), мм	5
	Длина рабочей части ригеля круглого сечения, мм	380
	Длина крепежной части ригеля, мм	44
	Отверстие для крепления к замку в крепежной части ригеля (d), мм	6
5	Крыша поверхность (ШхГ), мм	853x501
	Лицевая кромка крыши, выполненная методомгиба с планкой - упором под закрывание дверей, мм	33 10

	Задняя кромка крыши, выполненная методомгиба, мм	33
	Боковая кромка крыши, выполненная методом резки, мм	31
6	Планки профильные в задней стенке для установки кронштейнов полки (ШхВ), мм	20x830
	Количество отверстий-прорезей в планке профильной, шт	6
	Размер отверстия-прорези, мм	1,5x10
	Задняя стенка количество элементов, шт	2
	Размер правой части задней стенки (ШхВхГ), мм	437x855x15
	Размер левой части задней стенки (ШхВхГ), мм	430x855x15
7	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие терморезактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
8	При сборке используются винты самонарезающие с прессшайбой (ТУ 16 40-113-55798700-2006) с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие
9	Возможность установки дополнительных полок	Соответствие
10	Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.	Соответствие