

ШАМ - 12/1320

Описание
<p>Металлический шкаф для документов ШАМ - 12/1320</p> <p>Размер: 1320x425x500. Срок службы: 10 лет. ГОСТ 16371-2014</p> <p>Шкаф для документов имеет одну секцию (1320x425x500 мм.) с одной дверью (1225x347 мм.), с ребром жесткости (1140x93x14 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь оборудована ригельным замком на 2 ригеля (620x4 мм.) на расстоянии от верха двери до центра замка 615 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа).</p> <p>Имеет три регулируемые по высоте полки (420x457), расстояние от крыши шкафа до верхней полки 160 мм., далее отверстия располагаются на расстоянии 85 мм.</p> <p>Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Крыши - 34 ; Цоколя - 54.</p> <p>Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).</p> <p>При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.</p>

№	ШАМ-12/1320	1320x425x500
1	Количество секций,шт	1
	Внутренние размеры отделения(ВхШхГ), мм	1265x423x480
2	Количество дверей,шт	1
	Размер одной двери (ВхШ),мм	1225x347
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1

	Размер ребра жесткости (ВхШхГ),мм	1140x93x14
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	-
	Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм	-
3	Количество полок	2
	Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм	160
	Расстояние между отверстиями для полки	85
	Размеры полки(ШхГ), мм	420x457
4	Количество крепежа к полкам, шт	8
5	Количество ригельных замков, шт	1
	Общее количество ключей к замкам, шт	2
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	615
	Размер пластикового основания замка,мм	82x82
6	Количество ригелей (замок),шт	2
	Длина ригеля, мм	620
	Диаметр ригеля, мм	4
7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	34
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	54
9	Соответствие ГОСТ 16371-2014	Соответствие
10	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
11	При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие
12	Возможность установки регулируемых опор	Нет

13	<p>Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.</p> <p>Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.</p>	Соответствие
----	---	--------------

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.