

## ШРМ - 11

Описание	
<p><b>Односекционный металлический шкаф для одежды ШРМ - 11</b></p> <p><b>Размер: 1860x300x500.</b>  <b>Срок службы: 10 лет.</b>  <b>ГОСТ 16371-2014</b></p> <p>Шкаф односекционный (1804x297x480 мм.) с одной дверью (1765x255 мм.), с ребром жесткости на двери (1550x93 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (60x75 мм.). Дверь имеет врезной замки ("PaksLocks" производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 885 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа)</p> <p>Секции шкафа содержат:</p> <p>1. Одну полку под головные уборы (297x460 мм.) крепится на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа.</p> <p>2. Одна перекладина под вешалки для одежды (295x20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт).</p> <p>3. Два крючка под одежду (65 мм.)</p> <p>Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):</p> <p>Сток - 20;</p> <p>Крыши - 35;</p> <p>Цоколя - 55.</p> <p>Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).</p> <p>При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.</p>	

№	ШРМ - 11	1860x300x500
1	Количество секций,шт	1
	Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм	1804x297x480
2	Количество дверей,шт	1

	Размер одной двери (Ш*В),мм	1765x255
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	1550x93
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	60x75
3	Количество полок под головные уборы	1
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	300
	Размеры полки(Ш*Г), мм	297x460
4	Количество перекладин, шт	1
	Размер (длина*диаметр),мм	295x20
	Количество заглушек для перекладин, шт	2 заглушки
5	Количество крючков для одежды,шт	2
	Высота крючка, мм	65
6	Количество замков, шт	1
	Общее количество ключей к замкам, шт	2
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	885
7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм	20
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	35
9	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	55
10	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм	-
11	Соответствие ГОСТ 16371-2014	Соответствие
12	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
13	При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного	Соответствие

	шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	
14	Возможность установки регулируемых опор	Нет
15	<p>Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.</p> <p>Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.</p>	Соответствие

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**