

## ШРМ - 24

Описание		
<b>Двухсекционный металлический шкаф для одежды ШРМ - 24.</b>		
<b>Размер: 1860x600x500.</b>		
<b>Срок службы: 10 лет.</b>		
<b>ГОСТ 16371-2014</b>		
Шкаф двухсекционный на четыре отделения (905x300x475 мм.) Каждое отделение имеет отдельную дверь (275x864 мм.) с ребром жесткости на двери (50x680 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (70x60 мм.). Дверь имеет врезной замок ("PaksLocks" производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 432 мм. (В комплекте к шкафу идет 8 ключа)		
Секции	шкафа	содержат:
1. Две перекладины под вешалки для одежды (594x20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа	(4 шт).	
2. Восемь крючков под одежду	(65 мм.)	
Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):		
Сток	- 20;	
Крыши	- 34;	
Цоколя	- 55;	
Перегородки	- 34.	
Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).		
При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.		
Имеется возможность установки регулируемых опор.		

№	ШРМ-24	1860x600x500
1	Количество отделений,шт	4

	Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм	905*300*475
2	Количество дверей,шт	4
	Размер одной двери (Ш*В),мм	275*864
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	50*680
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	70*60
3	Количество полок под головные уборы	-
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	-
	Размеры полки(Ш*Г), мм	-
4	Количество перекладин, шт	2
	Размер (длина*диаметр),мм	594*20
	Количество заглушек для перекладин, шт	4
5	Количество крючков для одежды,шт	8
	Высота крючка, мм	65
6	Количество замков, шт	4
	Общее количество ключей к замкам, шт	8
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	432
7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм	20
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	34
9	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	55
10	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм	34
11	Соответствие ГОСТ 16371-2014	Соответствие
12	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие

13	При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие
14	Возможность установки регулируемых опор	Присутствует
15	Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.	Соответствие

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик